

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:		CA 04/24092025
DESIGNAZIONE :	Aggregato 0/4 mm naturale frantumato derivante da Roccia costituita da calcareniti spatiche, calcareniti lutitiche e calcilutiti (grainstone-packstone-mudstone)	
SITO PRODUTTIVO :	Centaurio Srl Loc. Cervara Sellano (PG)	

			Tipo		Sabbia 0-4		
			Sistema di avcp:	2+			
			Anno:	2025			
			Organismo notificato		RINA (0474)	Certificato N°	
					0474-CPR-2436	0474-CPR-2437	0474-CPR-2438
CENTAURO S.R.L. Vocabolo Cervara 06030 Sellano (PG)					EN 12620	EN 13043	EN 13242
REQUISITI	DESCRIZIONE	U.M.	Aggregati per calcestruzzo	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade		
INDICE DI APPIATTIMENTO	Categoria		NPD	NPD	NPD		
INDICE DI FORMA	Categoria		NPD	NPD	NPD		
GRANULOMETRIA	Designazione	d/D	0/4	0/4	0/4		
	Categoria	d/D	G _F 85	G _A 90	G _F 85		
MASSA VOLUMICA	Valore dichiarato	kg/m³	2660	2660	2660		
AFFINITA' AI LEGANTI BITUMINOSI	Valore dichiarato	%	NPD	90%	NPD		
PULIZIA							
Contenuto di fini	Categoria		f ₁₀	f ₁₀	f ₁₀		
Equivalente in sabbia	Categoria		SE 81	SE 81	SE 81		
Blu di metilene	Categoria		MB _F 10	MB _F 10	MB _F 10		
PARTICELLE FRANTUMATE	Categoria		NPD	NPD	NPD		
RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE	Categoria		NPD	NPD	NPD		
RESISTENZA ALLA LEVIGABILITA'	Categoria		NPD	NPD	NPD		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	Categoria		NPD	NPD	NPD		
RESISTENZA ALL'USURA	Categoria		NPD	NPD	NPD		
COMPOSIZIONE/CONTENUTO							
Cloruri solubili in acqua	valore dichiarato	%	< 0,01	NPD	NPD		
Solfati solubili in acido	categoria		AS 0,2	NPD	AS 0,2		
Zolfo totale	valore dichiarato/categoria		< 0,1%	NPD	S1		
Contenuto di carbonato	valore dichiarato/categoria	%	89,6%	CC ₈₀	89,6%		
Sostanze che alterano la presa	valore dichiarato		ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI		
ASSORBIMENTO D'ACQUA	categoria		1,60%	WA ₂₄ 2	WA ₂₄ 1,6		
SOSTANZE PERICOLOSE	valore dichiarato		ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI		
RESISTENZA ALLO SHOK TERMICO	valore dichiarato		NPD	NPD	NPD		
DURABILITA' AL GELO DISGELO	valore dichiarato/categoria		NPD	NPD	NPD		
DEGRADABILITA' AL SOLFATO DI MAGNESIO	valore dichiarato		NPD	NPD	NPD		
DURABILITA' ALLA REAZIONE ALCALI-SILICE	Categoria		Categoria di reattività RA ₀	NPD	NPD		
DESCRIZIONE PETROGRAFICA	Roccla costituita da calcareniti spatiche, calcareniti lutitiche e calcilutiti (grainstone-packstone-mudstone)						
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, in conformità al regolamento UE 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Centauro Srl							

Sellano, 24 Settembre 2025

Firma del Legale Rappresentante

